CSI/CSO

EINLAUF- UND AUSLAUFBAND

Q-FIN
Quality Finishing Solutions

HANDLING SOLUTIONS

Intelligente Lösung ermöglicht die chargenweise Finishing

Optimieren Sie Ihren Produktionsprozess mit den CSI/CSO Einlauf- und Auslaufband von Q-Fin. Mit unseren Einlauf- und Auslaufförderer wird die batchweise Produktion einfach und effizient. Speziell entwickelt zur Kombination mit unseren Q-Fin Maschinen.

CSI/CSO

HANDLING SOLUTIONS

Q-FIN
Quality Finishing Solutions

- Ermöglicht Batch-Produktion
- Effizientere Materialhandhabung
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen
- Steuerung von der Finishmaschine
- Erhältlich für alle Q-Fin Finishmaschinen
- Robuste, stabile Konstruktion

HANDLING

TRANSPORT

	CSI/CSO800	CSI/CSO1200	CSI/CSO1500
Förderbandgeschwindigkeit	0,3 - 10 m/min	0,3 - 10 m/min	0,3 - 10 m/min
Längen	2 und 3 Meter	2 und 3 Meter	2 und 3 Meter
Maximale Transportbandbelastung	200 kg/m	200 kg/m	200 kg/m
Minimale Produktabmessungen	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm
Maximale Produktabmessungen	Abhängig von Tisch und Produktgeometrie	Abhängig von Tisch und Produktgeometrie	Abhängig von Tisch und Produktgeometrie
Anschlusswert Maschine	Stromversorgung über Entgratmaschine	Stromversorgung über Entgratmaschine	Stromversorgung über Entgratmaschine
Abmessungen (L x B x H)	2000/3000 x 1131 x 924 mm	2000/3000 x 1521 x 924 mm	2000/3000 x 1831 x 924 mm
Gewicht	Längenabhängig	Längenabhängig	Längenabhängig
Geeignet für	F800	F1200, M1200, SER1200	F1500, M1500, SER1500

MEHR INFO

Wilgenakker 8 | 5571 SJ Bergeijk | Niederlande | t. +31 (0)497 58 10 18 | info@qfin-finishing.de | QFIN-FINISHING.DE