



Effiziente Lösung für die Rückgabe des Produkts an den Betreiber

Verdoppeln Sie die Effizienz und sparen Sie Zeit mit dem CSR-Rückführband. Die bereits bearbeiteten Produkte werden einfach zum Bediener an der Einlaufseite der Maschine zurückgeführt und können nach Wunsch beidseitig gefinisht oder gestapelt werden.

- ✓ Erhältlich für alle Q-Fin Finishmaschinen
- ✓ Verdopplung der Effizienz
- ✓ Einsparung von Arbeitskosten
- ✓ Minimaler Aufwand für den Bediener
- ✓ Geeignet für eine Vielzahl von Produkten
- ✓ Robuste, mobile Konstruktion
- ✓ Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit



HANDLING



TRANSPORT

	CSR-F250	CSR-SER/M/F
Förderbandgeschwindigkeit	0,3 – 10 m/min	0,3 – 10 m/min
Tischbreite	400 mm (1 St.)	800 mm (2 St.)
Maximale Transportbandbelastung	25 kg/m ¹	50 kg/m ¹
Minimale Produktabmessungen	65 x 65 mm	120 x 120 mm
Maximale Produktabmessungen	250 x 250 mm	Abhängig von Tisch und Produktgeometrie
Anschlusswert Maschine	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	2837 x 784 x 992 mm	Maschinenabhängig x 1131 x 881 mm
Gewicht	215 kg	Maschinenabhängig
Geeignet für	F250	F800, F1200, F1500, M1200, M1500, SER1200 en SER1500



MEHR INFO