Rotator
UMKEHREINHEIT

Q-FIN
Quality Finishing Solutions

HANDLING SOLUTIONS

Die Lösung für das beidseitige Finishen in einem Durchgang

Super effizientes beidseitiges Finishen erfolgt mit der Rotator-Umkehreinheit. Diese Wendeeinheit bietet in Kombination mit einer oder zwei Q-Fin Maschine(n) eine batchweise beidseitige Bearbeitung mit beispielloser Durchlaufgeschwindigkeit. Erhältlich für automatische Q-Fin Finishmaschinen mit einer Breite von 1200 mm und 1500 mm.

Rotator

HANDLING SOLUTIONS

Q-FIN
Quality Finishing Solutions

- Beidseitige Bearbeitung mit sehr hohem Durchsatz
- Optimale Prozesskontrolle mit gleichbleibender Qualität
- Ergonomische Bedienung durch einen Bediener
- Benutzerfreundliches HMI-Touchscreen
- Zusätzlich 3-Meter/4-Meter Eingangs- und Ausgangsband
- MonoLine oder TwinLine: 1 oder 2 Q-Fin automatischen Finishmaschinen
- Batch-Bearbeitung mit hoher Durchlaufgeschwindigkeit

HANDLING UMKEHRUNG TRANSPORT

MEHR INFO

	Rotator 1200	Rotator 1500
Förderbandgeschwindigkeit	0,3 - 8 m/min	0,3 - 8 m/min
Maximale Transportbandbelastung	200 kg/m[1]	200 kg/m[1]
Minimale Produktdicke	1,5 mm	1,5 mm
Maximale Produktdicke	50 mm	50 mm
Minimale Produktabmessungen	120 x 120 mm	120 x 120 mm
Anschlusswert Maschine	400 V | 50 Hz | 16 A | 7,5 kW	400 V | 50 Hz | 16 A | 7,5 kW
Abmessungen (L x B x H)	4094 x 2180 x 2048 mm	4915 x 2649 x 2326 mm
Gewicht	4.000 kg	4.600 kg
Geeignet für	F1200, M1200 und SER1200	F1500, M1500 und SER1500

Wilgenakker 8 | 5571 SJ Bergeijk | Niederlande | t. +31 (0)497 58 10 18 | info@qfin-finishing.de | QFIN-FINISHING.DE